HDS 18/18-4 CLASSIC

Supersarjan tehokkain kuumavesipesuri edullisena, Classic-varusteltuna versiona. 180 baarin työpaine ja 1800 l/h vedentuotto mahdollistaa myös kaksi erillistä pesupistettä.

Made in Germany

eco!efficiency

3-4 h

Tuotenumero	1.030-915.0

- Virtausnopeus 1800 l/h, kestävä kampiakselipumppu, ilmajäähdytteinen nelinapainen moottori
- Volyymi mahdollistaa kahden suihkuputken käytön, teräsrunko, nostokoukut
- EASY!Force-pesukahva, Servo Control -säädin, liekinvalvonta, puhkeamattomat renkaat

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4054278956183
Vaiheiden määrä	Ph	3
Jännite	V	400
Taajuus	Hz	50
Virtausnopeus	l/h	870 – 1730
Työpaine	bar / MPa	50 – 180 / 5 – 18
Lämpötila (syöttö 12 °C)	°C	max. 80
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla	kg/h	6,5
Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä	kg/h	5,2
Liitäntäteho	kW	11
Virtajohto	m	5
Suutinkoko		025
Vedensyöttö		1"
Polttoainesäiliö	l	30
Paino (sis. varusteet)	kg	210
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	222,2

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

Laite		
Pesukahva		EASY!Force Advanced
Korkeapaineletkun pituus	m	10
Suihkuputki	mm	1050
Voimasuutin		■
Painekytkinautomatiikka		■
Valmius kaksille pesuvarusteille		■
Navanvaihtokytkin (3-vaihe)		■
SDS-värinänvaimennus		■
Servo Control		■
Kuivakäynnin esto		■

■ Toimituksen mukana.

HDS 18/18-4 Classic, 1.030-915.0, 2026-03-29

Kestävä ja luotettava työkalu myös kaikkein vaativimpiin kohteisiin

- Pitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu
- Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta.
- Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.

Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattila

- Parasta kestävyyttä ja energiatehokkuutta päästöt minimoiden.
- 30 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot myös vaativissa pesukohteissa.
- eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.

Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.

HDS 18/18-4 Classic, 1.030-915.0, 2026-03-29

KÄRCHER

VARUSTEET HDS 18/18-4 CLASSIC
1.030-915.0

1

2

3

4

5

6

7

8–9

11

12

13

14

		Tuotenumero	Kuvaus	
PESUKAHVAT				
Käsikahvat				
Pesukahva EASY!Force	1	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	■
Servo Control				
Paineensäädin, 1100 l/h –	2	4.118-009.0	Painepesurin pesukahvaan kytkettävä Servo Control -säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämä malli on pesureille, joiden maksimi vesimäärä on 1100 l/h tai enemmän.	■
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputki Classic, 1050 mm	3	4.119-008.0	Painepesurin 1055 mm pitkä suihkuputki. Suoralla putkella varustettu Classic-malli.	■
KÄRCHER-VOIMASUUTIN				
Voimasuutin 25°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 100	4	2.113-017.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	■
KORKEAPAINELETKUT				
Classic				
Korkeapaineletku Classic, 10 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	5	4.119-004.0		■
ASENNUSSARJAT				
Uimurisäiliö HDS Classic	6	2.394-003.0	Kärcher HDS Classic-sarjan kuumavesipesureihin sopiva uimurisäiliö. Mahdollistaa pesurinsuoja-aineen (RM 110 ja RM 111) annostelun syöttöveteen.	■
Asennussarja, tuntilaskuri	7	2.853-192.0	Kookkalla diginäytöllä varustetu HDS-kuumavesipesurin tuntilaskuri.	□
KAUKO-OHJAUS				
Asennussarja, kaukosäädin 1 HD-HDS-St	8	2.744-017.0	Valmius pikavalintakiekon ja hätäpysäytyspainikkeiden liittämiseen Kärcherin kiinteisiin kylmä- ja kuumavesipainepesureihin.	□
Asennussarja, kaukosäädin 2 HD-HDS-St	9	2.744-018.0	Valmius painokytkinten ja hätäpysäytyspainikkeiden liittämiseen Kärcherin kiinteisiin kylmä- ja kuumavesipainepesureihin.	□
TIIVISTEET EASY! LOCK				
Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock	10	2.880-001.0	Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD-kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.	□
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN				
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, 100	11	4.764-208.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	□
Virbrasoft suutin / turbosuutin, 080	12	4.114-068.0	Pyörivä pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa likaa tehokkaasti. Uusi Virbrasof-malli vähentää värinää jopa 30 %.	□
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 100	13	4.114-048.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	□
VAAHDOTUSLAITTEET				
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	14	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.