

69 RANGER PRO

Ekstraleveällä telamatolla varustettu moottorikelkka vaativimpiin työtehtäviin. Rakennettu vetämään raskaimpia kuormia poikkeuksellisella vetokyvyllään ja tehollaan.



Raskas työkäyttö
Työ- tai hyötykäyttö
Syvässä lumessa
Reitillä ja sen ulkopuolella

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- Premium LED -ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä
- Rotax® 900 ACE Turbo R -moottorivaihtoehto
- 10,25" kosketusnäyttö BRP Connectilla, sisäänrakennetulla GPS:llä ja ryhmäajotoiminnolla (vain Turbo R -moottorin kanssa)
- Uusi, kevyempi ohjaus
- Lämmitettävä Wide Track 1-up -istuim

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- iTC-sähkökaasu
- Takatavarateline, Multi-LinQ Plate -kiinnityslevy ja vetokoukku
- Heavy-duty etupuskuri
- Taivutetut A-alatukivarret



Orange Crush /
Tactical Grey

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

900 ACE™
Turbo900 ACE™
Turbo R

Moottorin yksityiskohdat

Nestejäähdytys,
nelitahti D.O.H.C.

Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.,
turboahdettu

Sylinteriluku / iskutilavuus

3 - 899 cm³

Sylinterin halkaisija /
iskun pituus (mm)

74 x 69,7

Moottorin korkein
kierros-luku

7 250 kierr./min.

7 750 kierr./min.

7 900 kierr./min.

Polttoaineen
syöttöjärjestelmä

EFI

Polttoaine / oktaaniluku

Lyijytön - 95

Polttoainesäiliö (l)

42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko

2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella

Kytkin
Variaattori

pDrive™
liukumuoveilla
QRS

pDrive™
QRS

DRY WEIGHT

Kuivapaino (kg)

304

309

311

VÄRI

MITAT

Kokonaisuuspituus*

3250 mm

Kokonaisleveys

1200 mm

Kokonaiskorkeus

1450 mm

Raideleveys

996 mm

Telamatto

Cobra
600 x 3968 x 38 mm

JOUSITUS

Etujousitus

LFS+ taivutetuilla
A-alatukivarsilla

Etuiskunvaimentimet

KYB 36

Takajousitus

EasyRide+
jatkoperällä
ja takapukin
pikasäädöllä

Telaston
etuiskunvaimennin

KYB 36

Telaston
takauskunvaimennin

KYB 36

OMINAISUUDET

Runko

Radien²

Ajovalot

Premium LED

Sukset

Blade DS+

Istuin

Wide Track, yhden istuttava,
lämmitettävä

Ohjaustanko

Taivutettu teräs, koukut,
matala tartuntakahva

Korotuspalkan korkeus

145 mm

Käynnistin

Sähköinen

Peruutusvaihte

Elektromekaaninen

Puhaltimella varustettu
ilmajäähdytin

Kyllä

Jarrujärjestelmä

Brembo

Lämmitetyt kaasukahva ja
kädensijat

Vakio

Mittaristo

10,25" kosketusnäyttö
(vain 900 ACE Turbo R
-mallissa)
7,2" digitaalinen
laajakulmanäyttö

Tuulilasi

Erikoiskorkea tuulenohjaimilla

Virtaliitäntä (edessä/takana)

Edessä

USB

Kyllä, hansikaslokerossa

Puskurit (edessä/takana)

Heavy Duty / Tavarateline

Vetokoukku

Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

