

2027

SUMMIT® ADRENALINE®

Tehty kuskeille, jotka rakastavat seikkailua ja leikkimistä puuterilla.
Summit Adrenaline on ketterä, herkästi reagoiva ja valmis tanssimaan lumella.

// MITÄ UUTTA

- Rotax® 600RR E-TEC -moottori lisäruiskusuuttimilla ja Smart ECO -tilalla
- 864 mm (34") raideleveys
- tMotion™ X® coil-over -takajousitus
- Lyhyt telatunneli
- Compact deep snow -istuin
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- RAS™ 3 -etuajousitus 864 mm (34") raideleveydellä
- Kaksi FlexEdge-telamattovaihtoehto: 146" X 2.5" PowderMax® II ja 154" X 2.5" PowderMax® Light
- LED -ajovalot
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Korkealuokkaiset KYB 36 -iskunvaimentimet
- Hansikaslokero 3,5 L säilytystilalla



ROTAX® MOOTTORI

	850 E-TEC®	600RR E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine - oktaaniluku		Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)		36
Öljysäiliön tilavuus (l)		3,4

VOIMANSIIRTO

	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Kytkin	QRS Vent Plus	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm (146") 89 mm (154")	89 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	203	196
-----------------	-----	-----

MITAT

Kokonaispituus	3208 mm (146") 3318 mm (154")	
Kokonaisleveys	1073 mm (säädettävä)	
Kokonaiskorkeus	1395 mm	
Raideleveys	864 mm (säädettävä)	
Telamatto (tuumaa)	PowderMax® FlexEdge™:	PowderMax® Light FlexEdge™:
(Pituus x leveys x profiili)	146 x 16 x 2.5	154 x 16 x 2.5

VÄRI

Arctic Desert

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion X coil-over
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	270 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Deep snow, kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihide	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli (tuumaa)	3/8 Nelikulmainen / 4
Etupuskuri / Takapuskuri	Vakio / Vakio

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

